



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1297A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Mobilith SHC 220	Nombre: Exxon Mobil	Salud -	1
	Telef. emergencia: 800 002 1400 Perú	Inflamabilidad	1
Forma de uso: Se colocará a través de una grasera que irá directamente a los componentes de la chancadora.		Peligro Físico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Estable. Condiciones y materiales a evitar: calor excesivo, fuentes de ignición de alta energía y oxidantes fuertes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: No se requiere
Visual: Lentes de seguridad
Manos: Guantes de nitrilo, neoprene
Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes: Normal

EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Tóxico al mínimo.
Por Inhalación.- Exposición excesiva puede ocasionar irritación respiratoria.
En contacto con los ojos.- Exposición excesiva puede ocasionar irritación a los ojos.
En contacto con la piel.- Exposición excesiva puede ocasionar irritación a la piel.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Normalmente no se requieren primeros auxilios. Si presenta algún malestar, solicite atención médica.
Por Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si persisten los síntomas, solicite atención médica.
Contacto con Ojos: Enjuague completamente con agua durante 15 minutos. Si presenta irritación obtenga asistencia médica.
Contacto la Piel: Lave las áreas afectadas con abundante agua y jabón.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar niebla de agua, espuma, polvo químico seco ó dióxido de carbono (CO2).

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco, seco y suficientemente ventilado. Mantener los recipientes bien cerrados, rotulados y alejados de materiales incompatibles.
 EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o badana.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 14/09/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1297A

Nombre: Mobilith SHC 220

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Derrame en tierra: Si puede hacerlo sin riesgo detenga la fuga. Retire el material derramado usando palas y colóquelo en un recipiente para reciclado o desecho apropiado. Derrame en agua: Si puede hacerlo sin riesgo detenga la fuga. Confine el derrame inmediatamente usando barreras flotantes. Desnatar de la superficie. Las recomendaciones para derrames en agua y en tierra se basan en el escenario más factible para este material; sin embargo, las condiciones geográficas, el viento, la temperatura, (y en caso de derrames en agua) la dirección y velocidad de olas, pueden influenciar en forma importante la acción apropiada que deba tomarse. Por esta razón, se deben consultar los expertos locales. Nota: Las regulaciones locales pueden prescribir o limitar la acción a tomarse. Derrames grandes: Evite la entrada en corrientes de agua, alcantarillados, sótanos o áreas confinadas.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

La información suministrada se basa en datos disponibles para el material mismo, los componentes del material y materiales similares mediante la aplicación del principio de enlaces.

ECOTOXICIDAD

Material -- Se espera que sea nocivo para los organismos acuáticos.

MOVILIDAD

Componente de base lubricante -- Baja solubilidad, flota y se espera que migre del agua a la tierra. Se espera que se reparta a sedimento y a sólidos del agua residual.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849