



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1570A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Esmalte epóxico alta duración	Nombre: Anypsa Corporation S.A.	Salud - 2	
Forma de uso: Con brocha y rodillo	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad 2	
		Peligro Fisico 1	
		EPP G	

PELIGRO FISICO:

Evitar estar cerca de agentes oxidantes fuertemente alcalinos o materiales ácidos.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Usar respirador media cara con cartucho para vapores orgánicos.
Visual: Lentes de seguridad
Manos: Guantes de nitrilo
Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes: Normal

EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Perjudicial, baja toxicidad oral aguda

Por Inhalación.- En altas concentraciones puede causar irritaciones respiratorias, dolor de cabeza, fatiga e incoordinación.

En contacto con los ojos.- A altas concentraciones puede causar irritaciones.

En contacto con la piel.- Irritación y ardor. Exposición prolongada puede causar dermatitis

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: NO inducir al vómito, si presenta dificultad para respirar aplicar respiración artificial rica en oxígeno. Consultar de inmediato con el médico.

Por Inhalación: Mover al paciente a un área ventilada, no suministrar nada por la vía oral. Consultar al médico de inmediato.

Contacto con Ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua por unos 15 minutos, manteniendolos abiertos. Consulte inmediatamente al médico.

Contacto la Piel: Remover la ropa contaminada y lavar la piel con agua y jabón.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Dioxido de carbono, polvo químico seco, agua pulverizada

ALMACENAMIENTO

Almacenar, en lugares techados bien ventilados y frescos, lejos de fuentes de calor y de la luz directa del sol. Mantener lejos de agentes oxidantes.
 EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o nitrilo.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 02/06/18

Por: Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1570A

Nombre: Esmalte epóxico alta duración

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Los derrames deben contenerse con materiales absorbentes no combustibles, por ejemplo, arena, tierra, gránulos no inflamables. Colocar el residuo en un recipiente adecuado para su eliminación. No dejar que penetren en desagües o vías de agua. Limpiar con agua y detergente en abundancia. No permitir que entre en sumideros o conducciones de agua.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto no debe entrar en contacto con animales domésticos, ríos, lagos o vías fluviales. Este producto puede contener que son clasificados como riesgosos para el medio ambiente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849