



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1634A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Esmalte, Barniz, Zincromato, Anticorrosivo, Tráfico, Laca.	Nombre: Solventes y Pinturas del Perú S.A.C	Salud -	1
Forma de uso: De forma manual con brocha.	Telef. emergencia: 996102569- Perú	Inflamabilidad	2
		Peligro Fisico	0
		EPP	G

PELIGRO FISICO:

Evitar agentes oxidantes, ácidos y bases.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Respirador media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro)
Visual:	Lentes de Seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de Seguridad
Trajes:	Normal.

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Nocivo. Puede causar alteraciones con dolor de cabeza, mareo y sensación de embriaguez.
Por Inhalación.-	La sobreexposición puede causar debilidad del sistema nervioso central, dolor de cabeza, náusea y mareo, irritación de las vías respiratorias.
En contacto con los ojos.-	Riesgos de lesiones oculares graves. Las nieblas y vapores pueden causar irritación moderada a grave de los ojos
En contacto con la piel.-	La sobreexposición puede producir dermatitis, secado y desgrase debido a las propiedades de los disolventes.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	NO inducir al vómito, si la persona esta consciente dar de beber 1 a 2 vasos con agua. Llamar inmediatamente a un médico.
Por Inhalación:	Llevar a la persona a un lugar donde hay aire fresco. Administrar oxígeno si es necesario. Consultar a un médico si los síntomas persisten o si la exposición fue grave.
Contacto con Ojos:	Enjuagar los ojos inmediatamente con agua durante 15 minutos. Consultar con un médico.
Contacto la Piel:	Lavar la piel inmediatamente con agua y jabón.

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.
---------------------------------	---

EN CASO DE INCENDIO :

Usar dióxido de carbono, polvo químico seco, niebla.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, en recipientes cerrados en un lugar bien ventilado, seco y fresco.
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de nitrilo.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 03/10/18	Por: Jorge Carpio Valencia
---	-----------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1634A

Nombre: Esmalte, Barniz, Zincromato, Anticorrosivo, Tráfico,
Laca

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Formar un dique para evitar la entrada en cualquier alcantarilla o vía de agua.

Transferir el líquido a un recipiente de retención. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Adsorción en material inerte (por ejemplo, arena, diatomita, aglutinante ácido, aglutinante universal, aserrín).

No eliminar el desecho en el alcantarillado. No tirar los residuos por el desagüe. No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No se tiene estudios eco-tóxicos como producto final. Por no tener datos como puede actuar sobre la ecología, se recomienda evitar el ingreso a las aguas superficiales y/o subterráneas.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849