



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b> GF MP - 1649A	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b> Pintura de Tráfico.	<b>Nombre:</b> Chemical Mining S.A	<b>Salud</b> -	2
	<b>Telef. emergencia:</b> -	<b>Inflamabilidad</b>	3
<b>Forma de uso:</b> Se vierte en un depósito, se mezcla con un diluyente y luego se inicia a pintar con el uso de una brocha.		<b>Peligro Físico</b>	0
		<b>EPP</b>	G

**PELIGRO FISICO:**

Evitar fuentes de calor, llamas o fuentes de ignición, agentes oxidantes, álcalis, aminas y ácidos.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

<b>Respiratoria:</b>	Respirador de media cara con cartuchos color negro.
<b>Visual:</b>	Lentes de seguridad
<b>Manos:</b>	Guantes de nitrilo
<b>Pies:</b>	Zapatos de seguridad con punta de acero
<b>Trajes:</b>	Normal.

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

<b>Por Ingestión.-</b>	Puede producir irritación del tracto gastrointestinal.
<b>Por Inhalación.-</b>	Los vapores pueden ocasionar irritación del tracto respiratorio. Igualmente tiene bajo grado de toxicidad y pueden provocar mareos o sofocación.
<b>En contacto con los ojos.-</b>	Puede ocasionar irritación severa. Produce enrojecimiento. Consulte al médico especialista.
<b>En contacto con la piel.-</b>	Puede causar irritación con enrojecimiento. La sensibilidad a algunos de sus componentes puede causar alergia.

**PRIMEROS AUXILIOS :**

<b>Por Ingestión:</b>	Lavar la boca con abundante agua, si está consciente, No inducir el vómito, Buscar atención médica inmediatamente.
<b>Por Inhalación:</b>	Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Buscar atención médica inmediatamente.
<b>Contacto con Ojos:</b>	Lavar con abundante agua, mínimo 15 minutos, levantando los párpados. Si la irritación persiste repetir el lavado y buscar atención médica especializada.
<b>Contacto la Piel:</b>	Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado y buscar atención médica de inmediato.
<b>Duchas de emergencia:</b> No	<b>Lavaojos:</b> Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

**EN CASO DE INCENDIO :**

Usar polvo químico seco, CO2, rocío de agua o espuma regular.

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar en lugares ventilados, frescos y secos, temperatura ambiente y lejos de la humedad y de fuentes de calor e ignición.  
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC

**Revisión / Fecha:** Rev-1 / 17/10/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

**EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832**



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** GF MP - 1649A

**Nombre:** Pintura de Tráfico.

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Eliminar toda fuente de ignición. No caminar sobre material derramado. Detenga la fuga, si es posible sin riesgo. No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillado, sótanos o áreas confinadas. Evacuar o aislar el área de peligro y ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Absorber el derrame con arena o material inerte y depositarlo en un recipiente limpio, seco y con cierre hermético. Lavar el área con agua a presión.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Indicaciones adicionales

El producto es contaminante del agua

No permitir el paso al alcantarillado, cursos de agua o terrenos.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849