



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1787B	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Pintura para Trafico Anypsa (TTP 115 F Tipo I, II)	Nombre: Anypsa Perú S.A.	Salud	- 2
	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad	1
Forma de uso: Pintado de guardas y barandas haciendo uso de soplete (pintado de señaléticas y delimitaciones en zonas de tránsito)		Peligro Fisico	0
		EPP	I

PELIGRO FISICO:

Mantener lejos de agentes oxidantes fuertemente alcalinos o materiales ácidos

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Respirador de media cara con cartuchos color negro y pre filtro
Visual: Lentes de seguridad
Manos: Guantes de nitrilo
Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Baja toxicidad oral aguda

Por Inhalación.- Puede causar irritación respiratoria, dolor de cabeza, fatiga e incoordinación.

En contacto con los ojos.- El líquido y altas concentraciones de vapores, pueden causar irritación

En contacto con la piel.- Exposición prolongada puede causar dermatitis

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: NO inducir al vómito, enjuague la boca, mantener la calma y luego consultar de inmediato con el medico.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, si respira con dificultad dar oxigeno, sino respira dar respiracion artificial y consultar de inmediato con el medico.

Contacto con Ojos: Lavar inmediatamente los ojos con agua fría en abundancia por lo menos 15 minutos, mantenerlos abiertos. Consulte inmediatamente al médico

Contacto la Piel: Lavar el area afectada con agua y jabon. Retirar la ropa y lavar antes de volver a usar; si la irritacion persiste consulte con el medico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Espuma resistente al alcohol, CO2, polvo, agua pulverizada. No utilizar chorro directo de agua.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares techados bien ventilados y frescos, lejos de fuentes de calor y de la luz directa del sol.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 09/07/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1787B

Nombre: Pintura para Trafico Anypsa (TTP 115 F Tipo I, II)

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Los derrames deben contenerse con materiales absorbentes no combustibles, por ejemplo arena, tierra, gránulos no inflamables. Colocar el residuo en un recipiente adecuado para su posterior eliminación. No dejar que penetren en desagües o vías de agua. Limpiar con agua y detergente en abundancia. Evitar el uso de disolventes. No permitir que entre en sumideros o conducciones de agua.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto no debe entrar en contacto con animales domésticos, ríos, lagos o vías fluviales. Este producto puede contener que son clasificados como riesgosos para el medio ambiente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849