



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 189A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Latex Pato	Nombre: Corporacion Peruana de productos quimicos S.A.	Salud *	1
Forma de uso: Aplicación con brocha y rodillo	Telef. emergencia: (01)-3311010 Perú	Inflamabilidad	1
		Peligro Fisico	0
		EPP	G

PELIGRO FISICO:

El producto es estable; evitar exponer a altas temperaturas, chispas y fuego. Incompatible con oxidantes fuertes, acidos, alcalis.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Usar respirador con cartuchos color negro (si usa con Brocha).
Visual: Lentes de seguridad
Manos: Guantes de nitrilo, PVC.
Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Nocivo al ser ingerido.
Por Inhalación.- Irritante. Daño al pulmón. Daño al sistema nervioso central.
En contacto con los ojos.- Irritante.
En contacto con la piel.- Irritación, reacciones alérgicas tal como erupciones. Puede absorberse a través de la piel.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: NO inducir al vomito, Tomar 1 a 2 vasos con agua y conseguir atencion medica de inmediata.
Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, sino respira dar respiracion artificial y consultar de inmediato con el medico.
Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Luego consultar con el medico.
Contacto la Piel: Lavar el area afectada con agua y jabon. Retirar la ropa y lavar antes de volver a usar, si la irritacion persiste consulte con el medico.

Duchas de emergencia: No **Lavaojos:** Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar Espuma química seca CO2.

ALMACENAMIENTO

Mantener los recipientes cerrados, almacenar en lugar fresco y bien ventilado, evitar almacenar por tiempo prolongado por encima de 37°C.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de nitrilo.

Revisión / Fecha: Rev-3 / 08/11/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 189A

Nombre: Látex Pato

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Remueve todas las fuentes de ignición. Evite respirar los vapores. Ventile el área. Use materiales absorbentes e inertes (no usar aserrín). Retirar los material absorbentes con herramientas que no causen chispas. Colocar en recipiente separado. Aleje de corrientes de agua. Si existe amenaza u ocurre contaminación, notificar a las autoridades.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Información no disponible.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849