



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 968A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre:	Pegamento Celima gris interiores	Nombre:	Salud	- 2
Forma de uso:	Se mezcla con agua y se aplica manualmente.	Telef. emergencia:	Inflamabilidad	0
			Peligro Fisico	0
			EPP	E

PELIGRO FISICO:

Incompatible con ácidos, sales de amoníaco y aluminio.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Respirador de media cara con filtros para polvo (color rosado)
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Puede causar irritación del tracto digestivo y provocar dolores intestinales, esófago y estómago.
Por Inhalación.-	Puede producir irritación de la mucosas y vías respiratorias.
En contacto con los ojos.-	Irritante moderado, inflamación o lesiones oculares graves.
En contacto con la piel.-	Resecamiento o irritación leve, puede causar sensibilización alérgica en personas con piel sensible.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	No inducir al vómito, tomar abundante agua (si está consciente), consultar de inmediato con el medico.
Por Inhalación:	Llevar al afectado a un ambiente ventilado, en caso sea necesario suministrar oxígeno, luego consultar con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, levantando los párpados, por lo menos durante 15 min. Luego consulte con el medico.
Contacto la Piel:	Retire la ropa impregnada y lavar el área afectada con agua y jabón. Consulte con el medico si presenta alguna molestia.

Duchas de emergencia:	No	Lavaojos:	Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
------------------------------	----	------------------	---

EN CASO DE INCENDIO :

Usar polvo químico seco, espuma, dióxido de carbono. (No usar agua). La arena y tierra pueden usarse para controlar fuego de poca magnitud.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco y fresco, proteger de agua y humedad, Mantener secos y herméticamente cerrados los sacos y guardarlos en un sitio protegido de las inclemencias atmosféricas..
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o de riesgo mecánico.

Revisión / Fecha:	Rev-2 / 16/05/18	Por:	Jorge Carpio Valencia
--------------------------	-------------------------	-------------	------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 968A
Nombre:	Pegamento Celima gris interiores

COLOR CILINDRO



MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Eliminar la fuente de la fuga o derrame, confinar y aislar el derrame.
Recoger el material seco utilizando una pala; evite que el polvo se disperse en el aire; evite la inhalación del polvo y el contacto con la piel. Remueva raspando el material mojado y colóquelo en un recipiente apropiado. Deje que el material se seque antes de su disposición final. No trate de echarlo por los desagües.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

ECOTOXICIDAD: En caso de derrame accidental del producto en el agua se puede producir un débil aumento de pH. El producto fraguado es un material estable que fija sus compuestos y los hace insolubles.

MOVILIDAD: Ninguna.

PERSISTENCIA Y BIODEGRADABILIDAD: Ninguna.

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN; Ninguna.

OTROS EFECTOS NOCIVOS: Ninguno.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849