

		HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO		U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA	
				Código: SSYMA-P18.01-F02	
				Versión: 02	
				Fecha de aprob.: 02/04/2018	

Codigo:	GF MP - 2400A	Datos del Fabricante:	
Nombre:	Loctite PC 7219 B L SFG	Nombre: Henkel	
		Telef. emergencia: CETOX: +51 1 273-2318 / +51 999-012-933 Perú	
Forma de uso:	Recubrimiento epoxi bicomponente con relleno cerámico, modificado con caucho, de color gris, aplicable a espátula, para metales. Se mezcla con Loctite WC PART A BULK		

HMIS		
Salud	-	3
Inflamabilidad		1
Peligro Fisico		0
EPP	B	

PELIGRO FISICO:

Estable

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:

No requiere, aplicar el producto en áreas ventiladas, si se acumula los vapores usar respirador de media cara con cartucho color negro (para vapores orgánicos)

Visual:

Lentes de seguridad

Manos:

Guantes de nitrilo o PVC.

Pies:

Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes:

Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-

Nocivo

Por Inhalación.-

No especifica

En contacto con los ojos.-

Causa lesión ocular grave

En contacto con la piel.-

Tóxico, Corrosivo (categoría 1), provoca graves quemaduras, puede causar reacción alérgica.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:

No inducir al vómito, enjuague la boca si está consciente y consultar con el médico.

Por Inhalación:

Trasladar al aire fresco. Consultar con el medico en caso de seguir las molestias.

Contacto con Ojos:

Enjuague los ojos inmediatamente con agua mínimo 15 minutos. Mantenga los parpados abiertos. Consultar de inmediato con el médico. No frotar la vista.

Contacto la Piel:

Lavar con abundante agua y jabon. Quitar la ropa impregnada con el producto, si hay molestias consultar con el medico.

Duchas de emergencia:

No

Lavaojos:

Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos (verificar el contenido de agua en el lavaojos).

EN CASO DE INCENDIO :

Usar un medio de extinción del fuego adecuado a la naturaleza del lugar.

ALMACENAMIENTO

Almacenar manteniendo los envases hermeticamente cerrados y almacenar en lugares libres de heladas. La temperatura de almacenamiento recomendada 8 a 28°C
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.

Revisión / Fecha:

Rev-1 / 03/Apr/25

Por:

Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; Movistar: 998857097; Entel: 936760832

 GOLD FIELDS	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO	U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
		Código: SSYMA-P18.01-F02
		Versión: 02
		Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 2400A
Nombre: LOCTITE PC 7219 B L SFG

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar el contacto con los ojos y la piel.
 No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.
 Informar a las autoridades en caso de que el producto llegara a los desagües.
 En caso de pequeños derrames, enjuagar con toalla de papel y desecharla en recipiente adecuado.
 En caso de grandes derrames, absorber en material absorbente e inerte y desecharlo en recipiente hermético.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Elimínese según las disposiciones locales y nacionales que correspondan

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Tóxico para los organismos acuáticos.
 No existen datos relevantes disponibles.

Revisado por: Yoel Gama

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849