



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 2401A	Datos del Fabricante:		HMIS	
Nombre:	Loctite WC PART A BULK	Nombre:	Henkel	Salud	- 3
Forma de uso:	Recubrimiento epoxi bicomponente con relleno cerámico, modificado con caucho, de color gris, aplicable a espátula, para metales. Se mezcla con Loctite PC 7219 B L SFG	Telef. emergencia:	CETOX: +51 1 273-2318 / +51 999-012-933 Perú	Inflamabilidad	1
				Peligro Físico	0
				EPP	B

PELIGRO FISICO:

Estable

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	No requiere, aplicar el producto en áreas ventiladas, si se acumula los vapores usar respirador de media cara con cartucho color negro (para vapores orgánicos)
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo o PVC.
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Nocivo
Por Inhalación.-	No especifica
En contacto con los ojos.-	Causa lesión ocular grave
En contacto con la piel.-	Irritación, causa reacción alérgica

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	No inducir al vómito, enjuague la boca si está consciente y consultar con el médico.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco. Consultar con el medico en caso de seguir las molestias.
Contacto con Ojos:	Enjuague los ojos inmediatamente con agua mínimo 15 minutos. Mantenga los párpados abiertos. Consultar de inmediato con el médico. No frotar la vista.
Contacto la Piel:	Lavar con abundante agua y jabon. Quitar la ropa impregnada con el producto, si hay molestias consultar con el medico.

Duchas de emergencia:	No	Lavaojos:	Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos (verificar el contenido de agua en el lavaojos).
-----------------------	----	-----------	--

EN CASO DE INCENDIO :

Usar un medio de extinción del fuego adecuado a la naturaleza del lugar.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, en lugar seco y ventilado.
EPP Almacén: EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.

Revisión / Fecha:	Rev-1 / 03/Apr/25	Por:	Jorge Carpio Valencia	Firma Jefe / Supervisor:	
-------------------	-------------------	------	-----------------------	--------------------------	--

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; Movistar: 998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

U.E.A. CAROLINA I

CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 2401A**

Nombre: **LOCTITE WC PART A BULK**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar el contacto con los ojos y la piel
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.
Informar a las autoridades en caso de que el producto llegara a los desagües.
En caso de pequeños derrames, enjuagar con toalla de papel y desecharla en recipiente adecuado.
En caso de grandes derrames, absorber en material absorbente e inerte y desecharlo en recipiente hermético.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Elimínese según las disposiciones locales y nacionales que correspondan

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Nocivo para los organismos acuáticos.
No existen datos relevantes disponibles.

Revisado por: Yoel Gama

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849