



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b>	<b>GF MP - 2402A</b>	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b>	<b>Loctite PC 7219 L H IMP WC 25 Lb</b>	<b>Nombre:</b>	<b>Henkel</b>	<b>Salud</b> - 3
<b>Forma de uso:</b>	Recubrimiento epoxi bicomponente con relleno cerámico, modificado con caucho, de color gris, aplicable a espátula, para metales. Mezcla de: Loctite PC 7219 B L SFG + Loctite WC PART A BULK)	<b>Telef. emergencia:</b>	CETOX: +51 1 273-2318 / +51 999-012-933 Perú	<b>Inflamabilidad</b> 1
				<b>Peligro Físico</b> 0
				<b>EPP</b> B

**PELIGRO FISICO:**

Estable

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

**Respiratoria:** No requiere, aplicar el producto en áreas ventiladas, si se acumula los vapores usar respirador de media cara con cartucho color negro (para vapores orgánicos)

**Visual:** Lentes de seguridad

**Manos:** Guantes de nitrilo o PVC.

**Pies:** Zapatos de seguridad con punta de acero

**Trajes:** Normal

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

**Por Ingestión.-** Nocivo

**Por Inhalación.-** No especifica

**En contacto con los ojos.-** Causa lesión ocular grave

**En contacto con la piel.-** Tóxico, Corrosivo (categoría 1), provoca graves quemaduras, puede causar reacción alérgica.

**PRIMEROS AUXILIOS :**

**Por Ingestión:** No inducir al vómito, enjuague la boca si está consciente y consultar con el médico.

**Por Inhalación:** Trasladar al aire fresco. Consultar con el medico en caso de seguir las molestias.

**Contacto con Ojos:** Enjuague los ojos inmediatamente con agua mínimo 15 minutos. Mantenga los parpados abiertos. Consultar de inmediato con el médico. No frotar la vista.

**Contacto la Piel:** Lavar con abundante agua y jabon. Quitar la ropa impregnada con el producto, si hay molestias consultar con el medico.

**Duchas de emergencia:** No

**Lavaojos:** Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos (verificar el contenido de agua en el lavaojos).

**EN CASO DE INCENDIO :**

Usar un medio de extinción del fuego adecuado a la naturaleza del lugar.

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar,  
EPP Almacén:

**Revisión / Fecha:** Rev-1 / 03/Apr/25 **Por:** Jorge Carpio Valencia **Firma Jefe / Supervisor:**



GOLD FIELDS

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 2402A**

Nombre: **Loctite PC 7219 L H IMP WC 25 Lb**

COLOR CILINDRO

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar el contacto con los ojos y la piel  
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.  
Informar a las autoridades en caso de que el producto llegara a los desagües.  
En caso de pequeños derrames, enjuagar con toalla de papel y desecharla en recipiente adecuado.  
En caso de grandes derrames, absorber en material absorbente e inerte y desecharlo en recipiente hermético.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Elimínese según las disposiciones locales y nacionales que correspondan

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Tóxico para los organismos acuáticos.  
Nocivo para los organismos acuáticos.  
No existen datos relevantes disponibles.

Revisado por: Yoel Gama

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849